

Syntrax Long Life 75W-90

Olej pro nápravy a diferenciály

Popis

Castrol Syntrax Longlife 75W-90 je plně syntetický převodový olej pro nápravy a koncové převody. Jedná se o prémiový produkt Castrol pro nápravy užitkových a nákladních automobilů.

Použití

Castrol Syntrax Longlife 75W-90 je schválen dle normy MAN 342 Typ S1, což ho činí vhodným do zadních náprav vozů MAN s potenciálem prodloužení výměnného intervalu dle doporučení výrobce vozu. Mezi další jeho četná schválení patří norma Scania STO 1:0 a celá řada norem ZF. Castrol Syntrax Longlife 75W-90 je speciálně navržen pro vozy BMW, které jsou vybaveny běžnými diferenciály.

Pro správnou aplikaci prosím nahlédněte do uživatelské příručky Vašeho vozu nebo zařízení.

Výhody

Castrol Syntrax Longlife 75W-90 nabízí následující výhody:

- Úspora paliva a snížení emisí díky vyváženým viskozitním a frikčním charakteristikám,
- vynikající čerpatelnost za nízkých teplot zajišťuje optimální ochranu při startování za všech podmínek,
- excelentní termální a oxidační stabilita poskytuje vyšší stupeň čistoty diferenciálu a koncových převodů, což umožňuje prodloužené výměnné a servisní intervaly,
- optimální ochrana vůči opotřebení a odolnost vůči extrémním tlakům za všech okolních teplot a zatížení,
- vysoká schopnost redukce teploty a vynikající stříhová stabilita zajišťují výkonnost koncového převodu a prodlužují životnost součástek.

Typická charakteristika

Název	Metoda	Jednotky	Syntrax Long Life 75W-90
Hustota při 15 °C	ASTM D1298	g/ml	0,858
Vzhled	Vizuální	-	čirý a jasný
Kinematická viskozita při 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	15,4
Viskozitní index	ASTM D2270-93	-	161
Viskozita Brookfield při -40 °C	ASTM D2983	mPa.s (cP)	50400
Bod tuhnutí	ASTM D97	°C	-57
Bod vzplanutí (COC)	ASTM D92	°C	224
Kinematická viskozita při 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	101

Výkonnostní specifikace produktu

API GL-5

MAN 342 Typ S1

Scania STO 1:0

ZF TE-ML 05A,12B,17B,19C,21A

BMW (Non LS Rear Axles)

Syntrax Long Life 75W-90

19 Jul 2019

Castrol, logo Castrol a související ochranné známky jsou registrované ochranné známky, použité na základě licence.

V tomto tisku jsou zohledněny veškeré současné znalosti a informace k produktu ke dni jeho vydání. Nicméně některé údaje mohou podléhat změnám vzhledem ke změně formulace produktu po datu vydání tohoto tisku. Tyto údaje popisují výrobek pouze z hlediska použití. Výrobek může být bez předchozí konzultace s námi používán výše uváděným způsobem. Použití výrobku jiným způsobem, než odpovídá účelu použití, může být spojeno s riziky, která nejsou v tomto tisku uváděna. Údaje o použití výrobku vzhledem k bezpečnému nakládání s ním vyhledejte v jeho bezpečnostním listu. Změna technických parametrů vyhrazena.

BP Europa SE, Oddział w Polsce, Skrytka pocztowa nr 126, 00-961 Warszawa, Poland

telefon: 800 143 921,

www.castrol.cz