

# Super Gear Synth 75W-80

## Synthetisches Getriebeöl/Synthetic gear oil

### Anwendung/Application:

Dieses Getriebeöl ist speziell entwickelt für schwerstbelastete handgeschaltete Wechselgetriebe, wo die Betriebstemperaturen hoch werden können. Dieses Öl ist hervorragend geeignet für verlängerte Ölwechselintervalle.

This gear oil is special developed for gearboxes under very heavy duty conditions together with high temperatures. This oil can also be used for extended drain intervals.

### Beschreibung/Description:

Dieses Öl ist ein Schmiermittel für mechanische Getriebe, basierend auf Synthese-Technologie (PAO). Durch Zugabe von speziellen EP-Additiven werden die nachfolgenden Eigenschaften erreicht:

- Ausgezeichnete thermische Stabilität
- Starker Schutz vor Verschleiss, Korrosion und Schaumbildung
- Niedriger Stockpunkt
- Hervorragende EP-Eigenschaften
- Gutes Schaltverhalten bei niedrigen Temperaturen
- Verlängerte Lebensdauer
- Kraftstoffersparnis

This gear oil is a synthetic lubricating oil for mechanical transmissions, formulated with high quality synthetic base oils (PAO) and special EP-additives to obtain the following properties:

- Excellent thermal stability
- Very high activity against wear, corrosion and foam
- Low pour point
- Very high quality EP-properties
- Good clutch-switch performance at low temperatures
- Long durability
- Fuel economy

### Empfohlen für/Recommended for:

API GL-4	Renault	Eaton Europe (extended drain)
DAF	MAN 341 Typ Z4	ZF TE-ML 01L/02L/08/13/16K/24A
IVECO	Volvo 97307	

### Technische Kennwerte/Technical characteristics:

Kenndaten/characteristics		ca. Werte/approx. val.
Dichte/density 15°C	kg/l	0,857
Viskosität/viscosity 40°C	mm <sup>2</sup> /s	50,4
Viskosität/viscosity 100°C	mm <sup>2</sup> /s	8,7
Viskositätsindex/visc. index		151
Flammpunkt/flash point	°C	228
Pourpoint/pour point	°C	-39

\* Kennwerte können im handelsüblichen Rahmen schwanken. Die Angaben dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Anwender durch mögliche Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten. Leprinxol® ist ein eingetragenes Warenzeichen der Leprinxol GmbH.