

# Truck LD 10W-40

## Anwendung/Application:

Dieses Motorenöl ist speziell entwickelt für Dieselmotoren unter schwersten Einsatzbedingungen zu allen Jahreszeiten. Dieses Produkt ist ausgezeichnet für die Verwendung in Euro 4 und Euro 5 Motoren ohne Partikelfilter und für die meisten Motoren die versehen sind mit einem Aggasemissionssystem. Dieses Motorenöl ist geeignet (die Vorschriften beachtend) für verlängerte Ölwechselintervalle. Die gefürchtete „Plattenbildung“ (Verschleiß an den Zylinderwänden) wird nahezu ausgeschaltet.

This lubricant has mainly been developed for heavy diesel engines even under the toughest operation conditions and all the year round. This product is very suitable for Euro 4 and Euro 5 engines without particle filter and for most engines with exhaust Gas emission systems. This engine oil is also developed to (in consideration of the official instructions) allow very long extended oil drain intervals and to prevent „bore polishing“.

## Empfohlen für/Recommended for:

ACEA E4-12, E7-12  
API CI-4  
MB 228.5  
Volvo VDS-3  
MAN M 3377/M 3277  
Global DHD-1  
Renault VI RXD/RLD-2  
MTU Type 3  
Deutz IV-10  
Mack EO-N/EO-M Plus  
Cummins CES 20078  
DAF  
Detroit Diesel 93K215  
Cat ECF-2  
Scania LDF 2/LDF 3

## Technische Kennwerte/Technical characteristics:

Eigenschaft/property	Einheit/unit	Werte/value
Dichte/density 15°C	kg/l	0,868
Viskosität/viscosity -25°C	mPa.s	6600
Viskosität/viscosity 40°C	mm <sup>2</sup> /s	97,20
Viskosität/viscosity 100°C	mm <sup>2</sup> /s	14,30
Viskositätsindex/visc. index		152
Flammpunkt/flash point COC °C		226
Fließpunkt/Pourpoint °C		-33
Basenzahl/TBN	mgKOH/g	12,6
Sulfataschegehalt/ash sulphate	%	1,48

\* Kennwerte können im handelsüblichen Rahmen schwanken. Die Angaben dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Anwender durch mögliche Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten. Leprinxol® ist ein eingetragenes Warenzeichen der Leprinxol GmbH.